

Suma Extend D3

Alumíniumbarát, zsíroldószer

Leírás

A **Suma Extend D3** egy használatra kész folyékony zsíroldó, mely eltávolítja a zsírt, szént, olajat a konyhai berendezésekről mint például kemencékről, rostélyokokról, tűzhelyek fedeléről, szénréteget a serpenyőkről és a mosogatógépek belsejét.

Legfontosabb tulajdonságai

A **Suma Extend D3** egy lúgos folyékony mosószer erősen szennyezett konyhai felületek kézi tisztítására, mint például tűzhelyek fedelének és tűzhelyek tetejének tisztítására. A termék non-ionos felületaktív anyag, alkália, lekötő és oldóképes szer keveréke, ami alkalmassá teszi az összes féle zsír eltávolítására illetve eltávolítja az odaszáradt étel maradékot. A készítmény veszélytelenül használható alumínium felületeken.

Előnyök

- Tartós hatás és nagyon hatékony zsíros felületen
- Megnövelt permetező teljesítmény által habzást vált ki és tapad a függőleges felületen.
- Nem marószer és veszélytelen az alumíniumon.

Felhasználás módja

A **Suma Extend D3** arányosan használatos a hatékony habzást kiváltó permetező által.

Általános zsíroldás a tűzhelyek tetején és a sütőknél

1. A tisztítandó felület ne legyen 70° C-nál melegebb
2. Permetezze a terméket a felületre habzás formában
3. A szennyeződéstől függően 10-30 percig hagyja hatni
4. Súrólókefével távolítsa el a feloldott lerakodást
5. Tiszta vízzel öblítse le a felületet majd hagyja megszáradni

Tetők, Fedők és Szűrők

1. Tisztítsa meg az étellel érintkező területet
2. Egyenesen a felületre permetezze
3. A szennyeződéstől függően 10-30 percig hagyja hatni
4. Surólókefével távolítsa el a feloldott lerakodást. Fordítson figyelmet a belső csatorna hálózatra
5. Tiszta vízzel öblítse le a felületet majd hagyja megszáradni
- 6.

Forraló edények és szénréteges serpenyők

1. Elszigetelt gáz / elektromos ellátás
2. Kiűriteni és eltávolítani a tartalmukat
3. Egyenesen a felületre permetezze
4. A szennyeződéstől függően 10-30 percig hagyja hatni
5. Súrólni / tisztítani a belső felületet
6. Tiszta vízzel öblítse le a felületet majd hagyja megszáradni

D3

Műszaki adatok

Külső megjelenés	halvány sárga színű folyadék
pH érték	12.5
Sűrűség (20 ⁰ C-on)	1.02

Ezek az adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak.

A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információk

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutató a Biztonsági Adatlapon található. Tartós és rendszeres használata esetén a kéz kiszáradhat, ezért a kéz ápolása ill. gumikesztyű használata javasolt. Az eredeti tartályban tárolandó. Kerülni kell a szélsőséges hőmérsékleti viszonyokat. Eredeti, bontatlan csomagolásban fagymentes helyen 2 évig eltartható.

A termék kompatibilitása

A javasolt használati feltételek mellett a **Suma Extend D3** alkalmas a legtöbb általánosan konyhákban előforduló anyagok tisztítására.

Kiszerezési egység

6 x 2 liter

JohnsonDiversey Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Puskás T. u. 6.
Tel. 06-23/509-100, Fax: 06-23/509-101