



Suma Special L4

Folyékony gépi mosogatószer közepesen kemény vízhez

Leírás

A **Suma Special L4** koncentrált folyékony fertőtlenítő hatású gépi mosogatószer, speciális készítmény amely kítűnő tiszta felületet eredményez közepesen kemény vízben.

Legfontosabb tulajdonságai

A **Suma Special L4** erősen lúgos teljesítményű folyékony mosogatószer ami alkalmas egy vagy több-tartályú mosogatógépek használatához. Maró alkáliát és erőteljes vízkő ellenőrző rendszert tartalmaz a kítűnő tisztaság érdekében, zsírtalanít az odaszáradt ételt eltávolítja. Az erőteljes vízkő ellenőrző rendszernek köszönhetően megakadályozza a vízkőképződést a közepesen kemény vízben.

Előnyök

- Zsírtalanít és eltávolítja az odaszáradt ételt
- Erősen koncentrált jellegének köszönhetően rendkívül gazdaságos
- Megakadályozza a vízkőképződést a mosogatógépben közepesen kemény víznél

Felhasználás módja

A **Suma Special L4** normálisan alkalmazott felhasználása a JohnsonDiversey automatikus adagoló berendezéssel. Azonban lehet használni az összekapcsolt központi felszerelt adagoló készülékkel. Tökéletes tisztítási eredményeket biztosít lágy vízzel, 1-4 ml/literhez hozzáadni az adagot, függ a helyi viszonyoktól. 2 ml/literben meggátolja a vízkőlerakodást 145 ppm CaCO₃ tartalmú vízben.

Első használatkor, feltölteni a pumpát és az adagoló készülék kivezető csövét, elkerülni a lehetséges elkristályosodást ebben a csőben a termék összekeverésekor.

Műszaki adatok


Külső megjelenés	tiszta folyadék
pH-érték (1%-os oldás)	12.7
sűrűség(20 0C -on)	1.28

Ezek az adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információk

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutató a Biztonsági Adatlapon található. Az eredeti tartályban tárolandó. Óvni kell a szélsőséges hőmérséklettől.

L4



A termék kompatibilitása

A javasolt használati feltételek mellett a **Suma Special L4** alkalmas a legtöbb általánosan konyhákban előforduló anyagok tisztítására. Nem szabad használni lúgra érzékeny részeken mint például réz, sárgaréz, alumínium vagy gumi.

JohnsonDiversey Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Puskás T. u. 6.
Tel. 06-23/509-100, Fax: 06-23/509-101