



# Suma Nova L6

Folyékony gépi mosogatószer kemény vízhez

## Leírás

A **Suma Nova L6** egy koncentrált folyékony fertőtlenítő hatású gépi mosogatószer, speciális készítmény amely kitűnő tiszta felületet eredményez kemény vízben.

## Legfontosabb tulajdonságai

A **Suma Nova L6** erősen lúgos teljesítményű folyékony mosogatószer ami alkalmas egy vagy többtartályú mosogatógépek használatához. Maró alkáliát és erőteljes vízkő ellenőrző rendszert tartalmaz, melynek köszönhetően kitűnően eltávolítja a szennyeződések. Az erőteljes vízkő ellenőrző rendszernek köszönhetően megakadályozza a vízkőképződést a közepesen kemény vízben.

## Előnyök:

- Zsírtalanít és eltávolítja az odaszáradt ételmaradékot
- Koncentráció jellegének köszönhetően rendkívül gazdaságos
- Megakadályozza a vízkőképződést a mosogatógépben még kemény víz feltételek mellett is

## Felhasználás módja

A **Suma Nova L6** alkalmazása a JohnsonDiversey automatikus adagoló berendezéssel javasolt. Azonban lehet használni az összekapcsolt központi adagoló készülékkel ahol fel van szerelve. A kemény vízben kívánt tökéletes tisztítási eredmények érdekében adagoljon 1.5-4 ml/literhez a helyi viszonyoktól függően. 2 ml/literben meggátolja a vízkőlerakodást 205 ppm CaCO<sub>3</sub> tartalmú vízben.

Első használatkor, öblítse a pumpát és az adagoló készülék kivezető csöveit, ezzel elkerülve a lehetséges kristályosodást a csövekben, melyet a termékek összekeverése okozhat.

## Műszaki adatok


Külső megjelenés	világossárga folyadék
pH-érték (1%-os oldás)	12.2
sűrűség(20 0C -on)	1.27

Ezek az adatok átlagos gyártási értékek nem tekinthetők specifikációnak.

## A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információk

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutató a Biztonsági Adatlapon található. Az eredeti tartályban tárolandó. Óvni kell a szélsőséges hőmérséklettől.

# L6



**A termék kompatibilitása**

A javasolt használati feltételek mellett a **Suma Nova L6** alkalmas a legtöbb általánosan konyhákban előforduló anyagok tisztítására. Nem szabad használni lúgra érzékeny részeken mint például réz, sárgaréz, alumínium vagy gumi.

**Tárolás, eltarthatóság**

Eredeti, bontatlan csomagolásban hideg, de fagytól mentes helyen tárolva 2 évig eltartható.

**Kiszerezési egység**

20 liter

JohnsonDiversey Magyarország Kft.  
2040 Budaörs, Puskás T. u. 6.  
Tel. 06-23/509-100, Fax: 06-23/509-101