



TASKI Sani Calc

Vízkezelő

Leírás:

A **TASKI Sani Calc** gyors hatású savas tisztítószer saválló felületek időszakos vízkezelésére.

Eltávolítja a vízkezelőanyagokat az úszómedencék, zuhanyzók, fürdők, WC-k saválló felületeiről.

Foszforsavat tartalmaz, ezáltal könnyen feloldja a vízkezelőanyagokat. Korróziós károsodásokat nem okoz, hiszen nem tartalmaz sósavat.

A **Taski Sani Calc** fékezett habzású, kellemes illatú vízkezelőanyag, amelyet kiváló vegyi tulajdonságai tesznek hatásossá.

Tulajdonságai:

Úszómedencék, fürdők, zuhanyzók, WC-k, és ezek porcelán-, króm-, krómaccél, fajszen-, és kőszervevényeire, - felületeire egyaránt alkalmazható. A termék korróziógátló anyagot tartalmaz, ezáltal nem okoz kárt a porcelán-, üveg-, krómzott- és műanyag szerelvényekben, tartozékokban. Hatásosan és kíméletesen vízkezelíti a mellékhelyiségeket.

Előnyei:

Foszforsav alapú tisztítószer.

Gyors hatású készítmény. Kíméletesen és hatékonyan eltávolítja el a vízkezelőt.

A fürdőszobai felületek egészén alkalmas a vízkezelő eltávolítására.

Használata:

Enyhe, közepes vízkezelőanyag esetén:

100ml-1l 10 l oldathoz (1-10 %/1:100-1:10)

Erős vízkezelőanyag esetén: növelhető az oldat töménysége 20%ig.

Nagy felületeknél a szükséges hígítású oldatot az elvízkövesedett felületekre kell permetezni. Használjon hordozható permetezőkészüléket és az anyag belélegzését megakadályozó védőmaszkot, légszűrőbetéteket. A lerakódás fokától függően 10-20 percig hagyja az anyag hatását kifejteni. Utána hideg vagy langyos, tiszta vízzel öblítse le.

Kisebb felületek esetén (tartozékok, mosdók, stb.) használja a TASKI permetezőflakont vagy szivaccsal hordja az anyagot a köves felületre. A szivacsot öblítse ki, hagyjon elegendő időt az oldóhatásra, majd tiszta vízzel alaposan öblítse le és szárítsa meg a felületeket.


Technikai adatok:

pH-érték koncentráció: 0.5-1.0

pH-érték oldat: kb. 2,0 (1%-os oldat)

Sűrűség: 1,11 g/ml

W3b



Fontos:

A **TASKI Sani Calc** savakat tartalmaz, emiatt savra érzékeny felületekre, anyagokra (pl. zománc, terrazzó, travertin, márvány és egyéb mészkőfajták) nem használható. Az efféle anyagokra fröccsent, csöppent **TASKI Sani Calc**-ot azonnal mossa és bő vízzel öblítse le. A fehérce ment fugákat előre itassa át vízzel. Az ilyen burkolatokat csak rövid ideig kezelje a szerrel.

Óvintézkedések:

Foszforsavat tartalmaz. Maró hatású. Használjon védőszemüveget és – kesztyűt. Szembe vagy bőrre kerülve azonnal mossa ki bő vízzel, majd forduljon orvoshoz. A szer permetezésekor légzésvédő maszkot kell viselni, a helyiséget alaposan szellőztetni kell. Figyeljen a biztonsági előírásokra.

Tárolás:

Óvja a sugárzó napfénytől. Az erős fény színtelenítheti a terméket, de ez nem befolyásolja a hatását.

Felhasználható a gyártástól számított 2 éven belül.

Nem gyúlékony anyag.

Összetétel:

foszforsav, nemionos tenzidek, illat- és színezőanyagok

Környezetvédelmi adatok:

A termékben lévő tenzidek az EK szabványoknak megfelelően több, mint 90%-ban biológiai úton lebomlanak. Nem tartalmaz APEO, EDTA és formaldehid összetevőket.

A termék minőségét a gyártó szavatolja. A használati útmutató laboratóriumi kísérleteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A nem előírás szerű használatból eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Kiszerezés:

kanna: 2x5 l

karton: 6x1 l