



## TASKI® swingo 1255 B

## Akkumulátoros automata súrológép padlótisztításhoz

Amit a TASKI swingo 1255 B nyújt Önnek:

- Ideális méret a legjobb teljesítmény eléréséhez
- Kiváló tisztítási és szárítási eredmények
- Egyszerű használat és könnyű karbantartás
- Tartósság és megbízhatóság



### Ideális méret

A CSD mindig a megfelelő mennyiségű tisztító oldatot biztosítja, ami jelentős víz megtakarítást eredményez. A 60 literes tartály mérettel megnöveli a teljesítményt és csökkenti a tartály feltöltéssel járó időt, mely alatt szünetelne a munkagvégzés. A kéttengelyes rendszer biztosítja a könnyű irányíthatóságot és a gép kényelmes használatát.

### Kiváló tisztítási és szárítási eredmények

A szabadalmazott kefe követi a padló vonalát és egyenletes nyomást biztosít teljes munkaszélességben, ezáltal kiválóan eltávolítja a szennyeződések. Az új és szabadalmazott V alakú gumihenger tökéletesen felszívja a vizet még a tagolt, hézagos és csempe padlókról is. A 3 kerék kialakításnak köszönhetően nem szükséges többé a gumibetétek beállítása. A speciális szívólamellák és a közvetlen szívócső vezetés biztosítja, hogy eltömődés nélkül felszedjen kisebb darabos szennyeződések is (pl.: cigarettacsikkeket).

### Egyszerű használat és könnyű karbantartás

A gyakori karbantartást igénylő alkatrészek sárga színűek és könnyen levehetőek. A műszerfal önmagáért beszél. A kijelzők tartalmaznak minden szükséges információt. Kevesebb alkatrészt kell karbantartani és a könnyebb hozzáférhetőség teszi a gépet különösen felhasználóbaráttá.

### Tartósság és megbízhatóság

A kitűnő minőségű műszaki anyagok és a hosszú élettartamú alkatrészek használatának köszönhetően nő a gép élethossza, miközben minimálisra csökkennek a szerviz és javítási költségek.

### Műszaki adatok

Névleges teljesítmény	2475 m <sup>2</sup> /h
Munkaszélesség	55 cm
Gumihenger szélessége	80 cm
Oldat tartály (névleges)	60 l
Visszaszedő tartály (névleges)	60 l
Névleges fogyasztás	1000 W
Szükséges fogyasztás	24 V
Akkumulátor kapacitás	100 - 140 Ah/C5
Akkumulátor teherbírás (névleges)	3 óráig
A gép használatra kész súlya	260 kg
Méretek	1420x580x1170 mm
Forgási kör	1.33 m
Kefe rendszer	2 x 28 cm
Kefe nyomás	48 kg
Munkasebesség	4.5 km/h
A beépített akkumulátortöltő kábel hossza	3 m
Zajszint	58 dB(A)
Védelmi szint	II / III
Jóváhagyások	CE/CB Test cert./ ÖVE/cETL



Model	Power	Power BMS	Power EBU	Power BMS EBU
Wheel Drive (WD+CSD)	X	X	X	X
Battery Management System (BMS)		X		X
Electric Brush Unit (EBU)			X	X

## Kiegészítők

Kiegészítők	Cikkszám
Vezetőtányér 28 cm	7510634
Scrubbing brush standard 28 cm	7510631
Súrolókefe 28 cm	7510632
Töltőcső univerzális vízcsatlakozóval	8502830
	4075260 (4991/105)

## A jellegzetességek leírása

**BMS: Akkumulátor kezelési rendszer:** A gépbe beépített akkumulátortöltő megakadályozza az akkumulátor túlzott kisülését, és nyomon követi a feltöltési folyamatot. Ez az akkumulátor könnyű és gyors töltését, valamint az akkumulátor megnövekedett élettartamát eredményezi.

**WD: Kerékmeghajtás:** A változó munkasebesség (4,5 km/h-ig) és a hátrameneti sebesség (2,5 km/h-ig) garantálja az ergonomikus és erőfeszítést nem igénylő munkamenetet, valamint fokozza a teljesítményt a nem kerékmeghajtású modellekhez képest.

**CSD: Mosóoldat adagolás:** A szabadalmazott CSD rendszer segítségével pontosan a megfelelő mosóoldat-mennyiséget adagolja a gép a padlóra. Ez azt eredményezi, hogy nem gyúlik fel a víz a sarkok körül, 30-50%-os megtakarítást lehet elérni a mosóoldat tekintetében, és jelentősen megnő a gép termelékenysége.

